

簡単設置でスラッジキャッチ

スラッジキャッチャー



●二重管仕様なので
吸着したスラッジは簡単清掃

●永久磁石使用なので
点検・修理が不要

●フィルター交換のサイクルが
長くなる！！

・放電加工機等のスラッジを
水槽内で取り除きます。

●切削油の劣化、刃物の摩耗を
軽減！！

・タンク内のスラッジを
取り除きます。



◆◆仕様◆◆

型式	表面最大磁束密度 ケース表面/マグネットバー表面	材質	使用環境温度	外形寸法	質量
SLC-20	150/190mT	ケース SUS304 マグネット部 SUS316L	上限約80℃	ケース	約1.2Kg
SLC-H20	500/800mT			□70×203T	
SLC-AH20	700/1000mT			マグネット部	
SLC-AHX20	900/1200mT			φ25×194L	

※当カタログに記載した製品は外観・仕様など予告無く変更、終了する場合がありますので予めご了承下さい。
〈製造元〉

2012年6月作成

〈販売元〉

マグネット応用機器総合メーカー
TECHNOPLAN
株式会社テクノプラン

〒252-0002 神奈川県 座間市 小松原1丁目15番10号
TEL:046-298-7005(代) FAX:046-210-5811(代)
URL:http://www.tp-mag.com E-mail:info@tp-mag.com